

**AUTOPULSE 320-T3 on digitaalinen MIG/MAG-kaksoispulssigeneraattori, jossa on 3 integroitua langansyöttölaitetta. Se on erittäin edistyneellinen kone, jossa on 68 synergiäkäyrää, jotka takaavat poikkeuksellisen laadukkaan valokaaren. Monipuolinen, sillä siihen mahtuu 3 erilaista polttimoa teräksen, alumiinin ja juottamisen (CuSi3/CuAl8) hitsaamiseen. Käyttäjystävällinen käyttöliittymä ja erittäin tarkka langansyöttö tekevät hitsauksen laadusta erinomaisen hyvin ohuilla levyillä.**

## MIG/MAG OPTIMOIDUT ASETUKSET

- **Hitsausprosessit** : Standardi, Pulse, Pulse in Pulse ja Manual.
- **Laukaisimen aktivoititilat** : 2T, 4T, SPOT, DELAY ja TACK-toiminto.
- **Hitsaus syklin tarkka hallinta** : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz jne.
- **MIG/MAG-hitsaus** :
  - teräslanka Ø 0,6 / 1,0 mm
  - ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka Ø 0,8 / 1,0 mm
  - alumiinilanka Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Juottotapa** :
  - lanka CuSi ja CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

## YKSINKERTAISTETTU HITSAUS

- **68 synergiäkäyrät** takaavat erinomaisen hitsaustuloksen useilla eri materiaaleilla, lankakoolla ja kaasulla.
- **Integroitu synerginen tila** määrittää automaattisesti parhaat hitsausasetukset, mutta käyttäjä voi myös säätää niitä (langansyöttönopeus, jännite, virta, itse).

## MAKSIMAALINEN TUOTTAVUUS

- **4 mikroprosessoria** lisäävät laskentanopeutta ja koneen yleistä tehokkuutta.
- **Erittäin korkea valokaarijännite** takaa helpon valokaaren ja erinomaisen valokaaren suorituskyvyn kaikentyyppisille metalleille.
- **3 elektronisesti säänneltyä langansyöttölaitetta**, joissa kussakin on 4 vetorullaa.
- Kestää jopa 3 halkaisijaltaan 200 mm:n lankarullaa.
- **Polttimien automaattinen tunnistus** kun liipaisinta painetaan.
- Yläpuolella riippuva polttimen tuki (x3) ja hitsauskypärä.
- Yhteensopiva Push Pull -polttimien kanssa (24 V).
- Yhteensopiva spool-pistoolien kanssa ja ihanteellinen alumiinipehmeälle langalle (AlSi5 / AlSi12).

## KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

- **Uusi ja yksinkertaistettu käyttöliittymä**, joka on suunniteltu erityisesti korikorjaamoiden henkilökunnan käyttöön.
- **Väri näyttö XL** hitsaus syklin asettamiseen ja ohjaamiseen erittäin tarkasti.
- 2 vierityspyörää ja 4 painiketta, joiden avulla on helppo navigoida eri valikoissa.
- **Koneen ja sen ohjelmien täydellinen päivitys** yksinkertaisella USB-tikulla.
- Jopa **500 hitsausohjelmaa** toistuvia töitä varten.

## ROBUST JA MOBILI

- Vahvistettu kotelo.
- Suojausluokka IP23.
- Matala pohja sopii 2 kaasupullolle (2x4m3).

## TARVIKKEET (LISÄVARUSTEET)



Torch Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚙️ 0,8 → 1,2



Torch Spool Gun

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚙️ 0.6 → 1.0



Laatikko kosketuskärkiä  
MB15 / MB25 - 250 A  
037458



**Toimitetaan 3 polttimella (250 A - 3 m) :**

- MIG/MAG-poltin (Ø 1,0)
- MIG/MAG-poltin (Ø 0,8)
- ALU-poltin (Ø 1,2)

+ ripustettavan polttimen tuki sisältyy hintaan.




3 tasoa asiakasliittymää :

- **EASY** (yksinkertaistettu moduuli)
- **EXPERT** (täydellinen moduuli)
- **AVANCÉ** (erityissovellukset).



équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica



50/60 Hz

A

min → max

Ø mm

Ø mm

Electronic Control

m/min

EN 60974-1 (40°C)

X (40°C)

V

cm

kg

IP

Protected & compatible power generator (+/-15%)

24 kVA

400 V 3~

16

15 → 320

0.6 → 1.2

200

50 W

0.5 → 20

1.0 1.2

260 A @ 60% 240 A @ 100%

82.4

88 x 63 x 93

64

IP 23

24 kVA