

S inverterskom tehnologijom, GYSARC 300 TRI je 3-fazni MMA (SMAW) / TIG (GTAW) izvor napajanja za zavarivanje s iznimnim performansama zavarivanja. Uz naprednu elektroniku, ovaj proizvod jamči maksimalnu produktivnost, čak i u teškim uvjetima. Njegov sklopivi uređaj za smanjenje napona (VRD) štiti zavarivača u opasnim područjima (rudnici, kemijska i petrokemijska postrojenja, brodogradilišta, itd.).

MMA (SMAW) / TIG podizanje (GTAW)

- **MMA (SMAW):** rutilne (6013), bazične (7018) i celulozne (6010) elektrode (do Ø6 mm)
- **Lučno dubljenje** ugljenim elektrodama (do Ø5 mm),
- **TIG (GTAW)** postupak s LIFT paljenjem luka (Ø1,0 do 3,2 mm).

POMAGALA ZA ZAVARIVANJE

- **Podesivi Hot Start** za bolje paljenje luka.
- **Podesiva sila luka** : privremeno povećanje struje pri zavarivanju u teškim situacijama.
- **Zaštita od lijepljenja:** smanjite rizik od lijepljenja elektrode za metal u kontaktu.

TEŠKA DUŽNOST

- **Visoki radni ciklus** : 300A @ 60%.
- **Visoki napon praznog hoda** (83 V) za dobru dinamiku luka i olakšavanje paljenja luka za celulozne (6010) elektrode.
- **Optimizirano hlađenje** zahvaljujući nepropusnom ventilacijskom hodniku koji pomaže u izolaciji elektroničkih komponenti od prašine.

JEDNOSTAVNO I DOSTUPNO

- Prikaz struje/napona pri zavarivanju.
- **Intuitivni zaslon** s gumbima dizajniranim za rukovanje dok nosite rukavice.
- Dodatni daljinski upravljač (ref. 045675).

ZAŠTITA ZAVARIVAČA

- **VRD** (uređaj za smanjenje napona) može se aktivirati putem unutarnjeg prekidača za smanjenje napona praznog hoda do 20V iz sigurnosnih razloga.

ČVRST

- Ojačana struktura.
- Klasifikacija IP 23 za vanjsku upotrebu.

DODATNA OPREMA (opcije)



MMA komplet
300 A - 4 m - 35 mm²
038295



RC-HA1 - 8 m
Daljinski upravljač
045675



Baklja za žljebljenje
1 000 A - 5,6 bars
041516



Adaptater
5 m - 70 mm²
040670



Elektroda za žljebljenje
Ø5 (x 50)
069756



Kolica RADILIŠTE XL
039568



Isporučuje se bez pribora



Pribor za žljebljenje:

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ TIG	INTEGRATED TECHNOLOGY					EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
		A	A	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	X (40 °C)	V				
400 V - 3~	20	20 → 300	20 → 300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	300 A @ 60 % 230 A @ 100 %	83	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 kW 12.5 kVA