

NEOCUT 125 je plazma rezač s radnim ciklusom od 100% na 125 A za rezanje do 57 mm debljine u industrijskom okruženju. Opremljen je automatskim upravljanjem tlakom zraka, u svim načinima rada, nudeći optimalnu kvalitetu rezanja tijekom cijelog vijeka trajanja potrošnog materijala. Također se može povezati sa stolom za rezanje, a njegov način rada «Označavanje» savršen je za praćenje i identifikaciju dijelova

SINERGIJSKI TLAK ZRAKA

- Automatsko upravljanje tlakom i protokom zraka neovisno o duljini plamenika i načinu rada (rezanje, dubljenje i označavanje)
- Optimiziran vijek trajanja potrošnog materijala

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- Radni ciklus 100% na 125 A (40°C).
- Način označavanja, idealan za praćenje i identifikaciju dijelova.
- Reže većinu materijala (blagi, nehrđajući, kaljeni, HLE), aluminij, bakar, itd.
- Optimiziran dizajn hlađenja za rad u industrijskom okruženju.
- Povezuje se putem jednog od 3 dodatna CNC kompleta za upotrebu na automatiziranom stolu za rezanje.
- Pojačano kućište IP 23.



JEDNOSTAVNO ZA KORIŠTENJE


- Ergonomsko sučelje s OLED zaslonom (7 jezika).
- 6 načina rada: rezanje, rezanje s zaključanim okidačem, žlijebljenje, žlijebljenje s zaključanim okidačem, rezanje perforiranih ploča, označavanje.
- Brojač za praćenje istrošenosti potrošnog materijala (mlaznica i elektroda).
- Pneumatska dijagnostika (ispitivanje prisutnosti vlage i kontrola tlaka zraka).
- Paljenje luka bez VF radi sprječavanja smetnji koje bi mogle oštetiti elektroničku opremu u blizini.
- Pojednostavljeno ažuriranje softvera putem USB kabela bez alata ili rastavljanja.

BATERIJA VISOKIH PERFORMANSI

- Vrhunski plamenici dostupni u 2 duljine (6 m / 12 m), 2 vrste (ručni / automatski) i 2 snage za automatsko rezanje (125 A / 160 A).
- Veliki izbor potrošnog materijala prilagođenog svim debljinama metala.
- Dizajnirano da bude otporno na udarce i toplinu.
- Brzo spajanje/odspajanje gorionika, bez alata potrebnog za transport ili održavanje.
- Mehanizam za okidanje jednostavan za korištenje za veću udobnost.



Isporučuje se sa:	 4 m 25mm ²	 MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Intuitivno višejezično sučelje



DODATNA OPREMA & POTROŠNI MATERIJAL (opcije)



CNC komplet



Automatska svjetiljka

AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)	
6 m 038479	12 m 039520	6 m 067479	12 m 067486



Kutija za potrošni materijal MT-125		
45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A
039537	064720	039544



MT-125 - svjetiljka od
12 m
039513



Kolica na gradilištu xl
039568



Klizati
037717

~	FAM	I ₂	mm (maks.)				Žlijebljenje	Povlačenje stopa	ZRAČNI SUSTAV			EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Piercing		Čist rez				Razdvajanje		Tlak (bar)						MT/AT 125 L/min
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi				X (40°C)					
400 V 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 kg/h	5 i 9	305	420	125 A pri 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW