

Az EASYCUT 30 FV egy 30A plazmavágó, 10 mm vastag acél vágási kapacitással (vágási vágás 15 mm-ig). A HF-mentes ívvágó rendszer megőrzi és növeli a fogyóeszközök élettartamát. Karbantartási munkákhoz és karosszériaajavításhoz tervezték, robusztus mechanikus alkatrészeket integrál az intuitív kezelőfelülettel és az előlapon található áramlásmérővel együtt.

HATÉKONY BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN

- Inverteres technológia a **minőségi vágás biztosítása érdekében mindenféle acélon** (lág, rozsdamentes, edzett, HSS), alumíniumon, rézen stb.
- A fogyóeszközök cseréje gyors és egyszerű a maximális termelékenység érdekében.
- **Intuitív kijelző** :
- potencióméter a kimeneti áram beállításához a vágandó anyag vastagságának és anyagának megfelelően.
- a levegőnyomás kézi beállítása (2,5-9 bar) az előlapon lévő áramlásmérővel.
- **HF-mentes gyújtás** a közeli elektromos berendezéseket károsító zavarok elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS ZSEBLÁMPA

- **Levehető 4 m-es vágólámpa** a kényelmes tárolás és a könnyű csere érdekében.
- **Prémium vágási minőség** : a fáklya léghűtéses, amely nagyszerű ívstabilitást biztosít minden típusú munkához.
- **Könnyen használható** kioldó mechanizmus a további kényelemért.
- Úgy tervezték, hogy **ütés- és hőálló legyen**.

HIGH-TECH TÁPEGYSÉG

FV **Rugalmas feszültség**, a gép 85 és 265 V közötti egyfázisú áramellátáson működik.

PFC **PFC technológia** (Power Factor Correction), az elektromos áramellátás felhasználását optimalizálva akár 30%-os energiamegtakarítás érhető el.

ROBUSZTUS ÉS PRAKTIKUS





- Megerősített szerkezet és csúszásmentes gumilábak.
- Levehető vágólámpa és földelőbilincs.
- Kompakt, könnyű és hordozható.

TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Fogyóeszköz doboz TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3





Irányító készlet
040205



PLASMA 600 kocsi
040298



Szállítás :		
	2 m 10 mm ²	TPT 40 4 m
ref. 013858	✓	✓

TELJESÍTMÉNY








Kapacitás Vastagság

Szakítóvágás

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Tiszta vágás

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

					EN60974-1 (40 °C)		Air system						
50/60 Hz		min. > max.	Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60 %)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside	cm/kg	POWER GENERATOR (+/- 15 %)
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					