

A MULTIWELD 320T-C egy kompakt, háromfázisú hegesztőgép, amely kombinálja a MIG/MAG, a pörgetett huzalos és az MMA hegesztési eljárásokat. A precíz és nagy teljesítményű négyhengeres huzaladagoló rendszerrel felszerelt MULTIWELD 320T-C könnyedén hegeszti az Ø 1,2 mm-es huzalokat. Megerősített szerkezete, két fogantyúval az emeléshez és a szállításhoz, tökéletesen alkalmas műhelyekbe és gyors helyszíni javításokhoz.

TÖBBFOLYAMATOS GÉP

MIG/MAG hegesztés:

- acélhuzal:
 - rozsdamentes acélhuzal: Ø 0,6 - 1,2 mm: 1,2 mm
 - alumíniumhuzal: Ø 0,8 és 1,0 mm
 - folyósított huzal (polaritás megfordítás): Ø 0,9 - 1,2 mm
- **MMA hegesztés:** bázis és rutil elektródák (Ø 6 mm-ig).

SPECIÁLIS MIG/MAG BEÁLLÍTÁSOK

- **Kiváltási teljesítmény választása:** 2T vagy 4T
- **Hegesztéstámogatási táblázat:** a gép oldalán található táblázat segít a felhasználónak a töltőhuzal feszességének és átmérőjének beállításában a hegesztendő anyag vastagságának megfelelően.

INTUITIVE

- **A kijelző képernyő** még erős fényben is könnyen leolvasható.
- A beállítások könnyen módosíthatók a gép egyszerű kezelőfelületének segítségével, a kesztyűs kéz számára is hozzáférhető gombokkal és gombokkal.

BEÉPÍTETT HUZALBETÉTES ORSÓ

- Kompatibilis orsók:
- Erőteljes, négyhengeres, motoros huzalbetöltő görgők a hatékony letekereléshez.
- Európai fákllyacsatlakozás a gyors összeszereléshez/ szétszereléshez.

TISZTA CO2-GÁZ ELŐMELEGÍTÉS

- Előre beszerelt csatlakozóaljzat (36 V / 4,2 A) a tiszta CO2 hegesztéshez használt fűtőgázhoz (a fűtő nem tartozék).
- Kompatibilis az amerikai (A típusú) és az EURO (C/E/F típusú) elektromos aljzatokkal.

ROBUST

- IP 23 besorolás kültéri használatra.
- Megerősített szerkezet.
- 2 acél fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében.

(Választható) KIEGÉSZÍTŐK

350 A			
Acél / nemesacél		ALUMINIUM	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953

Földelő bilincs
400 A - 4 m - 35 mm ²
043817

Elektródatartó
300 A - 4 m - 35 mm ²
043862



B típusú görgő

Acél / rozsdamentes acél	Ø	0,6 / 0,8	0,8 / 1,0	1,0 / 1,2	0,8 / 1,0	1,0 / 1,2
Alumínium	x2	0,8 / 1,0	0,9 / 1,2	0,8 / 1,0	0,9 / 1,2	0,8 / 1,0
		0,9 / 1,2	0,8 / 1,0	0,9 / 1,2	0,8 / 1,0	0,9 / 1,2



XL JOB SITE kocsi
039568

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	●	X (40°C)	V	cm	kg	IP	10 kVA
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6	0.9	✓	✓	2 → 6	●	200A @ 60%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA
				1.2	1.2				●	160A @ 100%					



Tartozékok nélkül szállítjuk
(063037)



Hegesztési feszültség

Arc dinamika

MIG / MAG: huzalszállítási sebesség (3 > 18 m/min)
MMA: Hegesztési áram