

La **CUTTER 70 CT** è una macchina da taglio al plasma da 70 A con una capacità di taglio di 35 mm di spessore su una moltitudine di materiali. Il suo sistema di avvio senza HF permette di preservare e aumentare la vita dei materiali di consumo. Destinata a lavorare in ambienti difficili, ha una meccanica molto robusta e un pannello di controllo intuitivo. È pre-cablata per l'uso su un banco di taglio automatico.

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

- Velocità di taglio **superiore all'oxygas**.
- Taglia tutti i tipi d'acciaio (dolce, inossidabile, temprato, HLE), l'alluminio, il rame, ecc.
- Raffreddamento del dispositivo ottimizzato grazie al corridoio di ventilazione che permette di isolare i componenti elettronici dalla polvere.
- Ricambi facili e rapidi da posizionare per un'efficacia massima.
- Ciclo di lavoro da 70 A al 60 % (40°C).

TORCIA AD ALTE PRESTAZIONI

- Torcia premium TECMO® (*fornitore leader in Europa*).
- **Qualità di taglio superiore:** corpo di torcia raffreddato ad aria che offre una grande stabilità d'arco ai diversi regimi.
- Ricambi compatibili Hypertherm®.
- Concepito per resistere agli urti e al calore.
- Connessione/sconnessione rapida della torcia, senza utensili che facilita il trasporto e la manutenzione.
- Meccanismo del pulsante facile da utilizzare per un maggiore comfort.

EFFICACE IN TUTTI GLI AMBIENTI

- **Pannello di controllo intuitivo:**
 - 3 modalità di lavoro: lamiera piena / lamiera traforata / bloccaggio
 - Regolazione manuale della pressione dell'aria (4,1 < 6,5 bar) con grafico a barre sul frontale.
- **Innesco senza HF** che evita le perturbazioni che possono danneggiare le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.
- **Compatibile con Kit CNC** per tavola da taglio automatizzata.

COSTRUITO PER DURARE

- Carrozzeria rinforzata & piedini anti-scivolo.
- Involucro IP 23.
- Compatto e portatile.

ACCESSORI & RICAMBI (OPZIONI)


Per uso su tavola da taglio:



Kit CNC
039988



Torcia AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Scatola ricambi
per Torcia MT-70 manuale
20/70 A - 037540



Torcia MT-70 manuale
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Carrello diabile
039568



Kit filtro
046580



Fornito con	4 m 10 mm²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

PRESTAZIONI

Capacità	Spessore
Separazione	35 mm
Taglio netto	25 mm
Perforazione	15 mm

Capacità	Tasso di rimozione
Scriccatura	4.8 kg/h

50/60 Hz	A	I ₂ A	Perforazione		Taglio netto		Separazione		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW