MMA

TRADIZIONALE

MASTER 250 / 350 / 450

250 - Ref. 014930
350 - Ref. 014954
450 - Ref. 014916

GYS
INVEST IN THE FUTURE

DISPOSITIVI PER SALDARE MMA TRADIZIONALI PER UN USO INTENSIVO.

- ✔ Alimentazione trifase da 400V
- ✔ Ideale per saldare elettrodi Rutilici (6013), Basici, e Ghisa.
- ✔ Ideal para soldar electrodos rutílicos (6013), básicos (7018), de hierro fundido y in acciaio inossidabile.
- ✔ Utilizzo molto facile, grazie a 1 semplice commutatore a 7 posizioni.
- ✔ Ventilato
- ✔ Dotato di una protezione termica

	MASTER **250**	MASTER **350**	MASTER **450**
Ø mm	2.5 → 4	3.2 → 6	3.2 → 8

Cavo di alimentazione e accessori non forniti.

ACCESSORI *(OPZIONE)* :

Pinza portaelettrodo e cavo :
300A - ø35mm² - 4m (ref. 043862)
500A - ø50mm² - 4m (ref. 043879)

Morsetto di massa e cavo :
400A – ø35mm² - 4m *(ref. 043817)*
500A – ø50mm² - 4m *(ref. 043824)*

	50/60hz	AM	I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) X% (I2max)	U_0		IP	cm/kg
Master 250	400V 3~ *(50 Hz)*	15A	80-220A	220A 35%	40-68V	35/50 mm²	IP21S	61x42x75 / 74
Master 350		32A	140-320A	320A 35%	60-80V	50/70 mm²		66x57x85 / 117
Master 450		32A	140-400A	400A 35%	60-85V			66x57x85 / 126

CE - EN 60974-1

MADE in PRC

www.gys.fr