

Con tecnologia inverter, il GYSARC 300 TRI è un generatore trifase MMA / TIG con un rendimento di saldatura eccezionale. Concepito intorno ad un' elettronica rinforzata, questo dispositivo offre agli industriali una protezione massima, anche in ambienti ostili. Il suo dispositivo VRD, attivabile internamente, protegge il saldatore nelle zone a rischio di esplosione (miniere, impianti chimici, cantieri navali, ecc...).

MMA (SMAW) / TIG Lift

- **MMA** : elettrodi rutili, basichi e cellulosici (fino a Ø 6 mm)
- Scriccatura all'arco con elettrodo carbonio (fino a Ø 6.4 mm)
- **TIG DC** con innesco lift. (Ø 1,0 à 3,2 mm).

AIUTI PER LA SALDATURA

- **Hot Start** regolabile : innesco facilitato
- **Arc Force** regolabile : aumento istantaneo di corrente in situazione difficile di saldatura.
- **Antisticking** : riduce i rischi d' incollaggio dell'elettrodo in caso di contatto con il pezzo.

USO INTENSIVO

- **Produttivo** grazie al suo ciclo di lavoro : 300 A a 60 %.
- **Alta tensione a vuoto** (83 V) per garantire la stabilità dell'arco e facilitare l'innesco degli elettrodi cellulosici di alta penetrazione.
- **Raffreddamento del dispositivo ottimizzato** grazie al corridoio di ventilazione ermetico che permette di isolare i componenti elettronici delle polveri.

SEMPLICE ED ACCESSIBILE

- Visualizzazione corrente/ tensione durante la saldatura.
- Interfaccia semplice con tasti e manopole adatte
- Alle mani inguantate per facilitare le regolazioni.
- Comando manuale a distanza opzionale (rif. 045675).

PROTEZIONE DEL SALDATORE

- **VRD** (Voltage Reduction Device) attivabile con un interruttore interno per ridurre la tensione d'uscita a vuoto a 20V.

ROBUSTO

- Carrozzeria rinforzata.
- Classe IP 23 per un utilizzo all'esterno.



Fornito senza accessori



ACCESSORI (OPZIONE)



Kit MMA
300 A - 4 m - 35 mm²
038295



RC-HA1 - 8 m
Comando a distanza
045675



Pinza di scriccatura
1 000 A - 5.6 bars
041516



Adattatore
5 m - 70 mm²
040670



Elettrodi di scriccatura
Ø 6.4 (x 50)
086081



Carrello JOB SITE XL
039568

Accessori di scriccatura :

50/60 Hz	50/60 Hz	I ₂ MMA A	I ₂ TIG A	INTEGRATED TECHNOLOGY					EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	U ₀ V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	12.5 kVA
				HS	AF	TIG Lift	SR	AD							
400 V - 3~	16	20 → 300	20 → 300	▪	▪	▪	▪	▪	300 A @ 60 % 230 A @ 100 %	83	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 kW	12.5 kVA