

400 V plieninių įlenkimų ištraukiklis su 3800 A išėjimo srove, idealiai tinkantis visiems plieno tiesinimo ir įlenkimų ištraukimo darbams.

Gana efektyvus dėl 2 pistoletų, vieno automatinio, kito su gaiduku, ir patogaus valdymo skydelio.

PAPRASTA NAUDOTI

Reikia pasirinkti tik 2 parametrus :

- išėjimo galios lygį (iš 11 lygių)
- naudojamą įrankį (iš 7 įrankių)

=> nereikia pasirinkti suvirinimo srovės ir suvirinimo laiko.

Rankinis paleidimas

Suvirinimas vyksta paspaudus gaiduką, kai įrankis liečiasi su tiesinama detale.

Automatinis paleidimas

Suvirinimas paleidžiamas automatiškai, kai įrankis ir tiesinama detalė tiesiog liečiasi.

Laidų ilgis

Maitinimo šaltinis: 8 m

Įžeminimas: 2 m

Pistoletas: 2 m 3 m



ĮSKAIČIUOTAS
Spotter Box Pro
Nuoroda: 050075

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA SU:

- įžeminimo kabelis 70 mm² (2 m ilgio kabelis)
- 2 daugiafunkciniai pistoletai (jungtis) :
 - inercinis plaktukas su žvaigždute
 - smeigių, kniedžių ir žiedų suvirinimas
 - kontaktų sutraukimas, grafitinis rašiklis.
- 8 m ilgio maitinimo kabelis
- priedų dėžutė su eksploatacinėmis medžiagomis.

GALIMYBĖ:

Manuspot
Nuoroda: 050679

Vežimėlis "Chariot"
Spot 800
Nuoroda: 051331



Lyginimo strypas
Nuoroda:
050693



Greitojo oro pistoletas V2
Nuoroda: 057340



4 kabliukai
Nuoroda: 049758

| | I_2 max | | U_2 | | I_{RMS} | | | SYNERGIC | | |
|----------|-----------|----------------|-------|----|-----------|----|----|----------|--------------|------|
| 50/60 Hz | SV | | v | A | A | OK | OK | | cm | kg |
| 400 V | 3800 | Manual Auto | 7,4 | 16 | 2800 | OK | OK | • | 22,5x36x23,5 | 25,5 |