

**AUTOPULSE 220-M1 ir MIG/MAG impulsa ģenerators ar integrētu stieples padevēju automobiļu virsbūvēm.**

Tas ir aprīkots ar digitālo PFC (jaudas koeficienta korekcija) un nodrošina pulsējošās metināšanas kvalitāti, kas ir salīdzināma ar trīsfāzu produktiem. Tas ir izstrādāts, lai nodrošinātu visaugstāko veiktspēju, un tam ir vairākas sinerģiskas līknes un izcila loka kvalitāte. Universāls, ar to var veikt visu veidu metināšanas darbus: Tēraudu, alumīniju un lodēšanu (CuSi3/CuAl8). Tā intuitīvais interfeiss un precīzā stieples padeve ir ideāli piemērota automobiļu virsbūvju metināšanai, nodrošinot vislabāko metināšanas kvalitāti pat plānām loksņēm.

## OPTIMIZĒTI MIG/MAG IESTATĪJUMI

- Metināšanas procesi: standarta, impulsa, impulsa impulsa, aukstā impulsa un manuālā metināšana.
- Palaidēja režīmi: 2T, 4T, SPOT, DELAY un TACK funkcija.
- Precīza metināšanas cikla kontrole : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas utt.
- Nodalījums spolei Ø 300 mm.

## VIENKĀRŠOTA METINĀŠANA

- Daudzas sinerģiskas līknes, kas garantē izcilu metinājumu lielam materiālu, stieplu izmēru un gāzu klāstam.
- Pilns sinerģiskais režīms automātiski nosaka optimālos metināšanas parametrus, kurus var pielāgot (stieples ātrums, spriegums, strāva, pašregulācija).

## MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE

- 4 mikroprocesori, kas nodrošina četras reizes lielāku apstrādes jaudu.
- Rīteņu piedziņas sistēma ar 2 aktīviem piedziņas rullīšiem.
- Piemērots stieples rullīem ar diametru Ø 200 mm.
- Automātiska degļa noteikšana, velkot sprūdu.
- Saderīgs ar lāpu Push-Pull (24 V).

## ERGONOMISKA SASKARNE

- Jaunais IHM ir vienkāršots un centralizēts automobiļu virsbūves konstruktora pārvietojamajiem ierakumiem
- Liels krāsu ekrāns ērtai metināšanas cikla iestatīšanas kontrolei.
- 2 vadības pogas un 4 taustiņi ērtai un intuitīvai izvēlņu navigācijai.
- Atjaunināma iekārta un sinerģijas, izmantojot USB atslēgu.
- Saglabāt līdz 500 metināšanas programmām atkārtotiem uzdevumiem.


## IZTURĪGS UN MOBILS

- Pastiprināta konstrukcija.
- Rāmis, kas atbalsta 1 pudeli (10 m3) ar zemu iekraušanas augstumu.

## PIEDĀVĀJUMI (PAPILDAPRĪKOJUMS)

Push Pull Torch (24 V)

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) 0,8 → 1,2



Komplektā ar lāpu:




Alu 250 A  
3 m - Ø 1,2

+ Zemējuma skava  
35 mm<sup>2</sup> - 4 m



3 interfeisa opcijas ērtai lietošanai:

- **EASY** (vienkāršots modulis)
- **EXPERT** (pilns modulis)
- **ADVANCED** (īpaši moduli).

50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Elektroniskais Vadība	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	LV 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 > 240 V	16	10 → 220	0.6 → 1,2	300		0,5 → 20	1,0/1,2 (Alu)	X (40°C)	80	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA