

AUTOPULSE 320-T3 ir digitālais MIG/MAG dubulto impulsu ģenerators ar 3 integrētiem stieples padevējiem. Tā ir īpaši moderna iekārta ar 68 sinerģiskām līknēm, kas nodrošina izcilu loka kvalitāti. Tā ir daudzpusīga, un tajā var uzstādīt 3 dažādas lāpas tērauda, alumīnija un cietlodēšanas (CuSi3/CuAl8) metināšanai. Lietotājam draudzīgā saskarne un ļoti precīzā stieples padeve nodrošina izcilu metinājuma kvalitāti uz ļoti plānām loksņēm.

MIG/MAG OPTIMIZĒTI IESTATĪJUMI

- **Metināšanas procesi** : Standarta, impulsa, impulsa impulsā un manuālais.
- **Sprūda aktivizēšanas režīmi** : 2T, 4T, SPOT, DELAY un TACK funkcija.
- **Precīza metināšanas cikla kontrole**: CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz utt.
- **MIG/MAG metināšana** :
 - tērauda stieple Ø 0,6 / 1,0 mm
 - nerūsējošā tērauda stieple Ø 0,8 / 1,0 mm
 - alumīnija stieple Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Lodēšanas režīms** :
 - stieple CuSi un CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

VIENKĀRŠOTA METINĀŠANA

- **68 sinerģiskās līknes** garantē izcilu metināšanu, izmantojot plašu materiālu, stieplu izmēru un gāzu klāstu.
- Integrētais **sinerģiskais režīms** automātiski nosaka labākos metināšanas iestatījumus, bet arī ļauj lietotājam tos pielāgot (stieples padeves ātrums, spriegums, strāva, pašam).

MAKSIMĀLA PRODUKTIVĀTE

- **4 mikroprocesori** palielina aprēķinu ātrumu un kopējo mašīnas efektivitāti.
- **Ļoti augsts loka spriegums** garantē vieglu loka veidošanos un izcilu loka darbību uz visu veidu metāliem.
- **3 elektroniski** regulējami stieples padevēji, kas aprīkoti ar 4 piedziņas veltniem katrs.
- Uzņem līdz 3 stieplu rullītiem ar 200 mm diametru.
- **Automātiska degļu noteikšana** pēc sprūda nospiešanas.
- Virs piekarināms degļu balsts (x3) un metināšanas ķivere.
- Saderīgs ar Push Pull lāpām (24 V).
- Saderīgs ar spoles pistolēm un ideāli piemērots alumīnija mīkstajām stieplēm (AISI5 / AISI12).

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGA SASKARNE

- **Jauna un vienkāršota saskarne**, kas īpaši izstrādāta virsbūves darbinīcu personālam.
- **Krāsains ekrāns XL**, lai ļoti precīzi iestatītu un kontrolētu metināšanas ciklu.
- 2 ritentiņi un 4 pogas, lai viegli pārvietotos pa dažādām izvēlnēm.
- **Pilnīga iekārtas un tās programmu atjaunināšana**, izmantojot vienkāršu USB zibatmiņu.
- Pieejama līdz pat **500 metināšanas programmu glabāšana** atkārtotiem darbiem.

ROBUST UN MOBILS

- Pastiprināts korpuss.
- Aizsardzības līmenis IP23.
- Zema pamatne, piemērota 2 gāzes baloniem (2x4m3).

PIEDĀVĀJUMI (PAPILDAPRĪKOJUMS)



Lāpa Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚡ 0,8 → 1,2



Ugunsspuldzes pistole

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚡ 0,6 → 1,0



Kaste ar kontaktu uzgaliem
MB15 / MB25 - 250 A
037458

















- 3 klientu saskarnes līmeņi:
- **EASY** (vienkāršots modulis)
 - **EXPERT** (pilns modulis)
 - **AVANCÉ** (specifiski lietojumi).

Piegādāts ar 3 degļiem (250 A - 3 m) :

- MIG/MAG deglis (Ø 1,0)
- MIG/MAG deglis (Ø 0,8)
- ALU deglis (Ø 1,2)

+ virs piekarināmā degļa atbalsts iekļauts komplektā



													
50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200	 50 W	0.5 → 20		X (40°C)	V	cm	64	IP 23	24 kVA

