

Startpack truck mobile-laderen gir umiddelbar boost til alle kjøretøy med 12V eller 24V batteri. Med sine to hjul og uttrekkbart håndtak er den designet som det ideelle verktøyet for bruk på stedet. De 2 interne batteriene (22 Ah) kan også brukes som strømkilde for 12 V DC-apparater.

BOOSTER MED ØKT MOBILITET



✓ STARTPACK TRUCK mobile er utstyrt med to hjul og et uttrekkbart håndtak for økt mobilitet.

BOOSTER PACK



✓ STARTpack TRUCK mobile gir umiddelbar boost til alle kjøretøyer utstyrt med 12V eller 24V batteri: biler, bobiler, varebiler og mindre lastebiler (<19t)

START			
Batteri	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

INTEGRERT VOLTMETER




✓ Startpack Truck mobile-laderen inneholder en innebygd batteritester for å vise ladestatus for de interne batteriene.

STRØMTILFØRSEL



✓ Designet for bruk når det ikke er strømtilførsel i nærheten har STARTpack TRUCK 2 interne 22 Ah batterier ofeach. Det kan også brukes som strømkilde til å levere 12V til elektriske apparater som en TV, lys, bærbar PC osv.

PROFESJONELT UTSTYR

- ✓ **Automatisk lader 230V / 12 V Floating** : automatisk lading av de interne batteriene som kan brukes trygt uten tilsyn.
 - Designet for å lade batteriene opptil 100% for økt livssyklus og ytelse.
 - Kan sikkert være permanent tilkoblet til strømnettet (*lading anbefales etter hver bruk*). 
- ✓ **PÅ/AV batteribryter** : beskyttelse mot overspenning når klemmer er koblet til batteriet.
- ✓ **Lydalarm** for å varsle brukeren ved polaritet reversering.
- ✓ **Synlig påminnelse** for å minne brukeren om å lade de interne batteriene.
- ✓ **Kobberkabler 2 x 1,80 m, ø25 mm² med 600 isolerte klemmer 600 A.**
- ✓ **Utstyrt med 300 A frontsikring** (*levert med en erstatningssikring*).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Leveres med



12V lader
ref. 054684



Sikringer
(ikke inkludert)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	START 				TEST 	EKSTERN 	BESKYTTELSE 		STRØMTILFØRSEL 	Sikring 	cm 	kg 
	Batteri	I 1V/C	Crancking CC	Peak-batteri			ON/OFF	•				
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								