


**NOMAD POWER 300 to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:**

- Wzmacniacz dla pojazdów 12 V (*motocykl, quad, lekki pojazd*).
- Autonomiczny zasilacz dla małych urządzeń elektronicznych.
- Lampa awaryjna.

## WZMACNIACZ BATERII LITOWEJ

Akumulator litowy (LiCoO<sub>2</sub>) zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 300 A).

Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund (  Nie uruchamiaj akumulatorów litowych LiFePO<sub>4</sub> z tym wzmacniaczem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne).



## BEZPIECZNY START

Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pojazdu:

- technologia przeciwwiskrowa,
- ochrona przed zwarcieniem,
- ochrona przed odwrotną polaryzacją,
- ochrona przed nadmiernym prądem rozruchowym,
- ochrona przed wzrostem temperatury wzmacniacza.

## MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego pojemność (2,5 Ah) zapewnia wystarczającą autonomię, aby zaspokoić codzienne potrzeby pozostawania w kontakcie (*telefon, tablet*).

Wyposażony w **2 porty USB**: 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.

## LAMPA WSPOMAGAJĄCA O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Światło pomocnicze (1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

## WYŚWIETLACZ LCD

NOMAD POWER 300 jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który informuje o:

- % naładowania wewnętrznego akumulatora.
- różnych używanych portach wejściowych i wyjściowych.

## INTELIAGENTNY PRODUKT

**Lekki (365g) i kompaktowy**, idealnie znajdzie swoje miejsce zarówno w schowku samochodowym, jak i w walizce.



EKRAN LCD



Dostarczany z futerałem akcesoria













Inteligentny przewód skokowy



Kabel USB Multiconnectors



Adapter do zapalniczki samochodowej kabel do ładowania

URUCHOMIENIE						WYPOSAŻENIE						WEJŚCIE/WYJŚCIE			POWER BANK	LED	WYMIARY			
Litowy		I				J 3s	SMART CABLE 			KABLE 			INPUT 	OUTPUT 						
Pojemność na ogniwo	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria	USB-C					MICRO USB Typ B	Lightning	5V-2A		5V-2A	12V	15V				
5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J	✓	-	✓	✓	✓	✓	5V-2A	2   5V-2A 5/9/12V-2A	-	-	✓	3 tryby: Light SOS SPOT	14,6 x 7,8 x 3,1	0,365	