

EASYCUT 30 FV é um cortador de plasma de 30 A com uma capacidade de corte de 10 mm em aço (e 15 mm em separação). Seu sistema de escorvamento sem HF ajuda a preservar e estender a vida útil dos consumíveis. Destinado a trabalhos de manutenção, como a carroçaria de automóveis, possui uma mecânica muito robusta e uma interface simples com um debitômetro.

EFICAZ EM TODOS OS AMBIENTES

- A tecnologia inverter garante **uma corte de qualidade em todos os aços** (macios, inoxidáveis, endurecidos, HLE), alumínio, cobre, etc. Instalação fácil e rápida de consumíveis.
- **Painel de controle simples e fácil:**
 - potenciômetro para ajustar a corrente de acordo com a espessura e o tipo de chapa.)
 - regulação manual da pressão do ar (2,5 a 9 bar) com fluxômetro no painel frontal.
- **Escorvamento sem HF** que evita distúrbios que podem danificar equipamentos eletrônicos nas proximidades

TOCHA ERGONÔMICA

- **Tocha desconectável** de 4 m para fácil armazenamento e substituição.
- **Corte efetivo:** Corpo da tocha resfriado a ar oferecendo alta estabilidade do arco aos regimes diferentes.
- Mecanismo de gatilho **fácil de usar** para maior **conforto**.
- Projetado para **suportar choque e calor**.

ALIMENTAÇÃO HIGH-TECH

- FV** **Flexible Voltage**, o gerador opera uma tensão de fonte monofásica de 85 a 265V.
- PFC** **Tecnologia PFC (Power Factor Correction)** que otimiza o uso da rede elétrica é otimizado para até 30% de economia de energia.

ROBUSTO E FUNCIONAL

- Estrutura reforçada e suportes de borracha
- Tocha e alicate de massa desconectáveis.
- Compacto, leve e portátil.



ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Caixa de consumíveis TPT40
039957



Entregue com:		
	2 m 10 mm ²	TPT 40 4 m
ref. 013858	✓	✓

DESEMPENHO








Capacidade Espessura

Separação

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

Corte limpo

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

					EN60974-1 (40 °C)		Air system				
50/60 Hz		min. > max.	Max. cut	Clean cut	IA (60 %)	X % (I ₂ maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)
230 V 1~	16 A	10-30 A	Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A									