

As dimensões da mini fresadora garantem uma boa preensão da ferramenta. Os dois mandris de Ø3 e Ø6 mm fornecidos com a mini fresadora permitem a utilização de diferentes acessórios. Ferramenta compacta e leve, projetada para facilitar a manobrabilidade. A alta velocidade de rotação de 25.000 rpm dá acesso a um resultado preciso e rápido. Esta velocidade é variável em função da pressão aplicada na alavanca de activação da mini fresadora.

USO

- Carroçaria
- Plásticos
- Mecânica

E PROJETADO PARA O TRABALHO DE OFICINA

- Estrutura de aço e latão
- Velocidade de rotação muito alta
- Manuseio

COMPOSIÇÃO

- Mandris: Ø3 e Ø6 mm (Fig.01)
- Duas chaves de bloqueio (Fig.02)
- 2 conexões de ar 1/4 (1 tipo França / 1 tipo Alemanha)
- Fresa esférica de carboneto de tungsténio Ø5 mm (pino Ø3 mm) (Fig.03) (opção: ref. 063235)



Fig. 01



Fig. 02



Fig. 03
(Opção: ref. 063235)

Diâmetro suporte de fresa (mm)	Velocidade de rotação (rpm)	Consumo (L/min)	Pressão de ar (Bar)	Nível de ruído (db)	Comprimento (mm)	Peso (kg)
Ø 3 mm Ø 6 mm	25 000	113	6.5	86	121	0.3