

MULTIWELD 320T-C este un generator compact trifazat ce combină mai multe procedee de sudare MIG/MAG, sârmă cu miez și MMA. Echipat cu un sistem de distribuire a sârmei precis și puternic cu 4 role, **MULTIWELD 320T-C** permite sudarea fără nici cea mai mică dificultate a unui fir de Ø 1.2 mm. Cu o structură fortificată, cu 2 mânere ce permit ridicarea și prinderea, acesta se potrivește perfect unei sudări în atelier precum și unor reparații rapide la fața locului.

MULTIPROCEDEE

■ Sudare MIG/MAG :

- sârmă din oțel : Ø 0.6 la 1.2 mm
- sârmă din oțel inoxidabil : Ø 0.8 la 1.2 mm
- sârmă din aluminiu : Ø 0.8 și 1.0 mm
- sârmă cu miez (polaritate inversată) : Ø 0.9 la 1.2 mm

■ Sudarea MMA : electrozi bazici și rutilici (până la Ø 6 mm).

SETĂRI MIG/MAG OPTIMIZATE

- **Alegerea modului de acționare al trăgaciului :** 2T sau 4T.
- **Asistență la sudare :** tabelul de pe partea laterală a generatorului ajută utilizatorul să regleze tensiunea și diametrul sârmei de aport în funcție de grosimea piesei de sudat.

INTUITIV

- **Afișare lizibilă** chiar și la lumină puternică.
- **Interfață simplă** cu butoane și potențiometre adaptate mâinilor cu mănuși ce facilitează ajustările.

DISTRIBUITOR DE SÂRMĂ INTEGRAT

- Bobine de sârmă compatibile : Ø 200 / 300 mm.
- Distribuitor motorizat cu 4 role puternice și cu o eficiență a desfacerii sârmei.
- Cablu de alimentare european pentru pistol ce permite montarea/demontarea rapidă.

PREÎNCĂLZIRE GAZ CO2 PUR

- Priză preinstalată (36 V - 4.2 A) pentru încălzirea gazului în timpul sudării cu CO2 pur (încălzitor neinclus).
- Compatibil cu o priză electrică model US (tip A) și EURO (tip C/E/F).

ROBUST

- Clasa IP 23 adaptată uzului în medii exterioare.
- Caroserie întărită.
- 2 mânere din oțel ce facilitează deplasarea.

ACCESORII (OPTIONAL)



350 A

OȚEL / INOX		ALUMINIU	
290 A (60%)		290 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953



Clește de masă
400 A - 4 m - 35 mm²
043817



Suport electrod
300 A - 4 m - 35 mm²
043862



Rolă tip B

Oțel / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
	Ø 1.0 / 1.2	046849
Aluminiu	Ø 0.8 / 1.0	042377
	Ø 1.0 / 1.2	040915
	Sârmă cu miez Ø 0.9 / 1.2	042407



Cărucior Diable JOB
SITE XL
039568



Livrare fără accesorii (063037)



Tensiune la sudare

Dinamica arcului

MIG/MAG : Viteză de avansare a sârmei (3 > 18 m/min)

MMA : Intensitatea sudării

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAS NO GAS	200 300	Ø mm	Electronic Control	m/min	0.8 1.0	X (40°C)	V	cm	kg	IP 23	10 kVA
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓ ✓	2 → 6	3.0 - 18.0	0.8 1.0	200A @ 60% 160A @ 100%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA