

**EASYCUT 30 FV je plazmová rezačka 30 A s rezným výkonom 10 mm pre ocel' (rezanie do 15 mm). Bezzvlnový oblúkový systém zachováva a zvyšuje životnosť spotrebného materiálu. Je určená na údržbárske práce a opravy karosérií a integruje robustné mechanické časti spolu s intuitívnym rozhraním a prietokomerom na prednom paneli.**

## ÚČINNÝ V AKOMKOL'VEK PROSTREDÍ

- Invertorová technológia **na zabezpečenie kvalitného rezu na všetkých typoch ocele** (mäkká, nerezová, tvrdená, HSS), hliníka, medi atď.
- Výmena spotrebného materiálu je rýchla a jednoduchá pre maximálnu produktivitu.
- **Intuitívny displej :**
  - potenciometer na nastavenie výstupného prúdu podľa hrúbky a rezaného materiálu.
  - manuálne nastavenie tlaku vzduchu (2,5 až 9 barov) s prietokomerom na prednom paneli.
- **Bezzvlnový zápal** na zabránenie rušivým vplyvom, ktoré by mohli poškodiť blízke elektrické zariadenia.

## ERGONOMICKÁ BATERKA

- **Odnímateľný 4m rezací horák** na pohodlné skladovanie a jednoduchú výmenu.
- **Prémiová kvalita rezania :** horák je chladený vzduchom a ponúka veľkú stabilitu oblúka pri všetkých typoch prác.
- **Ľahko použiteľný spúšťací mechanizmus** pre väčšie pohodlie.
- Navrhnutý tak, aby **bol odolný voči nárazom a vysokým teplotám.**

## HIGH-TECH NAPÁJANIE

**FV** **Flexibilné napätie**, stroj bude pracovať na jednofázovom napájaní od 85 do 265 V.

**PFC** **Technológia PFC** (Power Factor Correction), využitie elektrického napájania je optimalizované pre až 30% úsporu energie.



## ROBUSTNÝ A PRAKTICKÝ

- Zosilnená konštrukcia a protišmykové gumové nožičky.
- Odnímateľný rezací horák a zemná svorka.
- Kompaktný, ľahký a prenosný.

## PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Dodávané s :		
	2 m 10 mm <sup>2</sup>	TPT 40 4 m
ref. 013858	✓	✓

## VÝKONNOSŤ

Kapacita      Hrúbka

**Oddel'ovací  
rez**

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

**Čistý rez**

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz	AM	min. > max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60%)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					