

Tento 230V vyťahovač ocelových drážok sa môže pochváliť výstupným prúdom 3 800 A, takže je ideálny na všetky aplikácie rovnania ocele a vyťahovania drážok. Jeho dve pištole (jedna automatická a jedna s ovládaním spúšte), ako aj používateľsky prívetivý automatický ovládací panel robia toto zariadenie univerzálnym a efektívnym na používanie.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Je možné zvoliť iba dva parametre:

- úroveň výstupného výkonu (z 11 úrovní)
- použitý nástroj (zo siedmich nástrojov)

=> nie je potrebné zvoliť zvärací prúd ani čas zvärania.

Manuálne ovládanie spúšte

Zvärací proces prebieha po stlačení spúšte používateľom, keď je nástroj v kontakte s rovnaným dielom.

Automatické ovládanie spúšte

Zvärací proces sa spúšťa automaticky jednoduchým kontaktom medzi nástrojom a rovnaným dielom.

Dĺžka kábla

Napájanie: 8 m

Uzemnenie: 2 m

Pištoľ: 2 a 3 m



VYBAVENIE

Spotter Box Pro
PN. 050075

DODÁVA SA ŠTANDARDNE S:

- Zemniaci kábel 70 mm² (2 m dlhý kábel)
- Dve multifunkčné pištole (s konektorom):
 - zotrvačné kladivo s hviezdicou
 - zvara svorníky, nity a sťahovacie krúžky
 - zmršťovanie kontaktov, grafitové pero.
- Sieťový kábel s dĺžkou 8 m
- Skrinka na príslušenstvo spotrebného materiálu.

MOŽNOSŤ:


Manuspot
PN. 050679



Vozík Chariot
Spot 800
PN. 051331



Vyrovnávací lišta
PN. 050693



Vzduchová pištoľ Quick
spot V2
PN. 057340



4 háčiky s pazúrmí
PN. 049758

50/60hz	I ₂ max A	APPARENT POWER (VA)		U ₂ V		I _{RMS} A			SYNERGIC		
					A	A	OK	OK	•	cm	kg
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5