


**EASYMIG 130 - це напівавтомат, який поєднує в собі процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Завдяки зручному інтерфейсу налаштування напруги та швидкості подачі дроту спрощуються. Надлегкий, його легко переносити з собою. EASYMIG 130 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та іноді алюмінію.**



### Надлегкий і портативний

- Вага 8,6 кг.
- Ергономічна ручка.

### Просте налаштування



- Вибір набору напруги від 15 до 20 В.
- Вибір швидкості руху дроту від 3 до 9 м/хв.

### Міцна якість збірки

- Посилена механічна структура.
- Накладки для поглинання ударів і вібрації.

### Вбудований механізм подачі дроту

- катушки з дроту  $\varnothing 100$  (1 кг).
- 2 ролики двигун
- Ролики в комплекті:
  - сталь: 0,8
  - без газу: 0,9

### Підключений MAG-різак

- Фіксований різак 120 А - 2,20 м для сталі.

### Спрощений дисплей



- 2 кольорові світлодіоди для відображення:
  - Термозахист.
  - Увімкнення живлення.

### MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту  $\varnothing 0,6$  мм до 0,8 мм.
- Діаметр електрода від 1,6 мм до 3,2 мм.

### Кабель для зміни полярності

- Для зварювання без газу.

### Особливості



Інверторна технологія для забезпечення відмінної якості зварювального струму і низького споживання електроенергії



Може зварювати рутильовими електродами. Антипригар (запобігає прилипанню електрода при запуску).



Можна зварювати:
 

- порошковим дротом MIG/MAG з газом
- порошковим дротом MIG/MAG без газу

### Готовність до зварювання без газу

Цей процес дозволяє :

- Зварювання порошковим дротом (вимагає зміни полярності).
- Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (без впливу вітру...)
- Підвищена портативність завдяки відсутності газових балонів.
- Ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі на тонких металевих листах.

### В комплекті

- **Затискач заземлення** (кабель 1,6 м / 16 мм<sup>2</sup>)
- **Тримач електродів** (кабель 1,6 м / 10 мм<sup>2</sup>)
- **Сумка з аксесуарами**
  - Контактний наконечник 0,9 мм.
  - Газова насадка (газ).
  - Ключ для затягування контактних наконечників.
  - Газова трубка 1 м.
  - 2 затискачі для газової трубки.

| 50/60hz | MMA I <sup>2</sup> | min▷max | Ømm     |           | 100 | Electronic Control | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | EN60974-1 (40°C) |             |          |             | cm/kg    |                |
|---------|--------------------|---------|---------|-----------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|
|         |                    |         | GAS     | NO GAS    |     |                    |                                                                                       | IA (60%)         | X% (I2 max) | IA (60%) | X% (I2 max) |          |                |
| 230V 1~ | 16A                | 20▷100A | 30▷120A | 0.6 - 0.8 | 0.9 | ✓                  | 0.8 - 0.9                                                                             | 0.8              | 70A         | 120A 20% | 60A         | 100A 20% | 38x16x35 / 8,6 |