

MULTIWELD 320T-C - це компактний трифазний зварювальний апарат, який поєднує в собі процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Оснащений точною та потужною чотирироlikовою системою подачі дроту, MULTIWELD 320T-C може без зусиль зварювати дріт Ø 1,2 мм. Його посилена конструкція з двома ручками для підйому та перенесення ідеально підходить для майстерень і швидкого ремонту на місці.

БАГАТОПРОЦЕСНИЙ ВЕРСТАТ

- **Зварювання MIG/MAG:**
 - сталевий дріт: Ø 0,6 - 1,2 мм
 - дріт з нержавіючої сталі: Ø 0,8 - 1,2 мм
 - алюмінієвий дріт: Ø 0,8 і 1,0 мм
 - порошковий дріт (інверсія полярності): Ø 0,9 - 1,2 мм
- **зварювання MMA:** основні та рутилові електроди (до Ø 6 мм).

РОЗШИРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

- **Вибір потужності тригера:** 2T або 4T
- **Таблиця підтримки зварювання:** таблиця на боковій стороні машини допомагає користувачеві відрегулювати натяг і діаметр присадного дроту відповідно до товщини матеріалу, що зварюється.

ІНТУЇТИВНИЙ

- **Екран дисплея** легко читається навіть при яскравому світлі.
- Легко змінювати налаштування за допомогою простого користувацького інтерфейсу машини з доступними ручками та кнопками, придатними для рук у рукавичках.

БУДОВАНА КОТУШКА ДЛЯ ПОДАЧІ ДРОТУ

- Сумісні катушки: Ø 200 / 300 мм.
- Потужні, чотирироlikові, моторизовані ролики подачі дроту для ефективного розмотування.
- Європейське з'єднання пальника для швидкого монтажу/демонтажу.

ПІДГРІВ ЧИСТОГО ГАЗУ CO2

- Попередньо встановлена розетка (36 В / 4,2 А) для нагрівання газу при зварюванні чистим CO2 (нагрівач не входить до комплекту).
- Сумісність з американськими (тип А) та європейськими (типи С/Е/Ф) електричними розетками.

МІЦНИЙ

- Класифікація IP 23 для зовнішнього використання.
- Посилена конструкція.
- 2 сталеві ручки для зручності маніпуляцій.

(за бажанням) ДОДАТКИ

350 A			
СТАЛЬ / НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ		АЛЮМІНІЙ	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 м	4 м	3 м	4 м
040687	040946	040731	040953


Затискач заземлення 400 A - 4 м - 35 мм ² 043817


Тримач електродів 300 A - 4 м - 35 мм ² 043862

Ролик типу В		
Сталь / Нержавіюча сталь	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Алюміній	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Порошковий дріт	Ø 0,9 / 1,2	042407


Візок XL JOB SITE 039568























Поставляється без аксесуарів
(063037)



Зварювальна
напруга

Динаміка дуги

MIG / MAG: Швидкість подачі дроту (3 > 18 м/хв)
MMA: Зварювальний струм

																						
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	3.0	-	18.0	0.8	1.0	200A @ 60%	160A @ 100%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA